

Regulátory jalového výkonu

Označenie tovaru	Počet stupňov	Hmotnosť [kg]	Rozmery v x š x h [mm]	Cena	
				SKK	EUR
QERP 416	16	0,90	144 x 144 x 80	12 580,00	417,58
QERP 408	8	0,90	144 x 144 x 80	11 300,00	375,09
QERP 406	6	0,60	96 x 96 x 50	10 800,00	358,49
Novar 5	5	0,60	96 x 96 x 50	5 190,00	172,28
Novar 5+	5	0,60	97 x 96 x 50	5 910,00	196,18
NOVAR 106	6	1,00	144 x 144 x 80	7 450,00	247,29
NOVAR 114	14	1,00	144 x 144 x 80	8 370,00	277,83
NOVAR 1106	6	1,00	144 x 144 x 80	8 310,00	275,84
NOVAR 1114	14	1,00	144 x 144 x 80	9 390,00	311,69
NOVAR 1206	6	1,00	144 x 144 x 80	9 570,00	317,67
NOVAR 1214	14	1,00	144 x 144 x 80	10 400,00	345,22
NOVAR 1312	12	1,00	144 x 144 x 80	14 010,00	465,05
NOVAR 5RQ	5	1,50	100 x 200 x 175	9 280,00	308,04
Kom. rozhranie RS 232	-	-	-	2 565,00	85,14
Kom. rozhranie RS 485	-	-	-	2 565,00	85,14
NR 02 pro N1312	-	-	-	730,00	24,23

Kompenzačné stykače

Označenie tovaru	Výkon pri 50°C, 380V - 400V [A]	Menovitý prúd pri 50°C [A]	Pomocné kontakty NO	Hmotnosť [kg]	Cena	
					[SKK]	[EUR]
K3-18K10 230	12,5	18,0	1	0,34	1 110,00	36,85
K3-24K00 230	20,0	28,0	-	0,62	1 250,00	41,49
K3-32K00 230	25,0	35,0	-	0,62	1 750,00	58,09
K3-50K00 230	33,0	48,0	-	1,00	2 420,00	80,33
K3-62K00 230	50,0	72,0	-	1,00	2 830,00	93,94
K3-74K00 230	75,0	105,0	-	1,00	3 640,00	120,83

Tlmivky

Typ	Výkon [kvar]	Výkon LC stupňa [kvar]	Rezonančná frekvencia [Hz]	Indukčnosť tlmivky [mH]	Napätie kond. [V]	Cena	
						[SKK]	[EUR]
p=7 % (189 Hz); 400 V/440 V							
ZEZ 6,25-189/400/440	6,25	5,6	189	6,902	440	3 400,00	112,86
ZEZ 12,5-189/400/440	12,50	11,1	189	3,451	440	4 040,00	134,10
ZEZ 15-189/400/440	15,00	13,3	189	2,876	440	4 660,00	154,68
ZEZ 20-189/400/440	20,00	17,8	189	2,157	440	5 340,00	177,26
ZEZ 25-189/400/440	25,00	22,2	189	1,725	440	5 860,00	194,52
ZEZ 50-189/400/440	50,00	40,0	189	0,863	440	9 010,00	299,08
prevedenie hliník							
ERH - 700/400/2,8 model 3,15	6,25				440	2 450,00	81,33
ERH - 700/400/5,6 model 6,25	12,50				440	2 590,00	85,97
ERH - 700/400/11,1 model 12,5	15,00				440	3 070,00	101,91
ERH - 700/400/22,2 model 25	20,00				440	4 460,00	148,04
ERH - 700/400/44,4 model 50	25,00				440	6 690,00	222,07
ERH - 700/400/66,6 model 75	50,00				440	9 600,00	318,66

Trojfázové kompenzačné kondenzátory nn typu MKP - suché - valcová AL nádoba

Označenie tovaru	Výkon [kvar]	Napätie [V]	Kapacita [mF]	Prúd [A]	Rozmery H/H _c [mm]	∅D x	Hmotnosť [kg]	Krytie	Cena	
									[SKK]	[EUR]
400 V; trojfázové - zapojenie do trojúhelníka; 50 Hz; hliníková valcová nádoba, vnútorné prevedenie; tepel. kategória -25/D; izolačná hladina 3/ kV; IEC 60831-1-2/96, vybitie na 50 V do 1 min.										
CSADG 1-0,4/1	1,00	400	3x 6,6	1,4	∅ 85 x 175/226		0,60	IP20	1 030,00	34,19
CSADG 1-0,4/1,5	1,50	400	3x 9,9	2,2	∅ 85 x 175/226		0,60	IP20	1 040,00	34,52
CSADG 1-0,4/2	2,00	400	3x 13,3	2,9	∅ 85 x 175/226		0,70	IP20	1 060,00	35,19
CSADG 1-0,4/2,5	2,50	400	3x 16,6	3,6	∅ 85 x 175/226		0,70	IP20	1 070,00	35,52
CSADG 1-0,4/3,15	3,15	400	3x 20,9	4,6	∅ 85 x 175/226		0,70	IP20	1 150,00	38,17
CSADG 1-0,4/4	4,00	400	3x 26,5	5,8	∅ 85 x 175/226		0,80	IP20	1 230,00	40,83
CSADG 1-0,4/5	5,00	400	3x 33,2	7,2	∅ 85 x 175/226		0,90	IP20	1 285,00	42,65
CSADG 1-0,4/6,25	6,25	400	3x 41,4	9,0	∅ 85 x 175/226		1,00	IP20	1 380,00	45,81
CSADG 1-0,4/7,5	7,50	400	3x 49,7	10,8	∅ 85 x 245/296		1,00	IP20	1 520,00	50,45
CSADG 1-0,4/8	8,00	400	3x 53,1	11,6	∅ 85 x 245/296		1,00	IP20	1 650,00	54,77
CSADG 1-0,4/10	10,00	400	3x 66,3	14,5	∅ 85 x 245/296		1,10	IP20	1 830,00	60,74
CSADG 1-0,4/12,5	12,50	400	3x 82,9	18,1	∅ 85 x 245/296		1,20	IP20	1 920,00	63,73
CSADG 1-0,4/15	15,00	400	3x 99,5	21,7	∅ 110 x 245/296		1,60	IP20	2 080,00	69,04
CSADG 1-0,4/20	20,00	400	3x 132,6	28,9	∅ 110 x 245/296		1,90	IP20	2 350,00	78,01
CSADG 1-0,4/25	25,00	400	3x 165,8	36,1	∅ 110 x 245/296		2,10	IP20	2 720,00	90,29
CSADP 3-0,4/30	30,00	400	3x 198,9	43,4	∅ 136 x 220/271		3,50	IP20	3 420,00	113,52
CSADP 3-0,4/33,3	33,30	400	3x 220,8	48,1	∅ 136 x 261/324		3,80	IP20	4 400,00	146,05
CSADP 3-0,4/37,5	37,50	400	3x 248,7	54,2	∅ 136 x 261/324		3,80	IP20	4 460,00	148,04
CSADP 3-0,4/40	40,00	400	3x 265,3	57,8	∅ 136 x 261/324		3,80	IP20	4 660,00	154,68
CSADP 3-0,4/50	50,00	400	3x 331,6	72,3	∅ 136 x 355/418		5,20	IP20	5 490,00	182,23
440 V; trojfázové - zapojenie do trojúhelníka; 50 Hz; hliníková valcová nádoba, vnútorné prevedenie; tepel. kategória -25/D; izolačná hladina 3/ kV; IEC 60831-1-2/96, vybitie na 50 V do 1 min.										
CSADG 1-0,44/1	1,00	440	3x 5,5	1,3	∅ 85 x 175/226		0,60	IP20	980,00	32,53
CSADG 1-0,44/1,5	1,50	440	3x 8,2	2,0	∅ 85 x 175/226		0,60	IP20	990,00	32,86
CSADG 1-0,44/2	2,00	440	3x 11,0	2,6	∅ 85 x 175/226		0,60	IP20	1 000,00	33,19
CSADG 1-0,44/2,5	2,50	440	3x 13,7	3,3	∅ 85 x 175/226		0,60	IP20	1 020,00	33,86
CSADG 1-0,44/3,15	3,15	440	3x 17,3	4,1	∅ 85 x 175/226		0,70	IP20	1 080,00	35,85
CSADG 1-0,44/4	4,00	440	3x 21,9	5,3	∅ 85 x 175/226		0,70	IP20	1 180,00	39,17
CSADG 1-0,44/5	5,00	440	3x 27,4	6,6	∅ 85 x 175/226		0,80	IP20	1 230,00	40,83
CSADG 1-0,44/6,25	6,25	440	3x 34,3	8,2	∅ 85 x 175/226		0,90	IP20	1 350,00	44,81
CSADG 1-0,44/7,5	7,50	440	41,1	9,9	∅ 85 x 175/226		0,90	IP20	1 485,00	49,29
CSADG 1-0,44/8	8,00	440	3x 43,8	10,5	∅ 85 x 245/296		0,90	IP20	1 600,00	53,11
CSADG 1-0,44/10	10,00	440	3x 54,8	13,1	∅ 85 x 245/296		1,00	IP20	1 770,00	58,75
CSADG 1-0,44/12,5	12,50	440	3x 68,5	16,4	∅ 85 x 245/296		1,20	IP20	1 870,00	62,07
CSADG 1-0,44/15	15,00	440	3x 82,2	19,7	∅ 85 x 245/296		1,30	IP20	2 050,00	68,05
CSADG 1-0,44/20	20,00	440	3x 109,6	26,3	∅ 110 x 245/296		1,90	IP20	2 295,00	76,18
CSADG 1-0,44/25	25,00	440	3x 137,0	32,8	∅ 110 x 245/296		2,10	IP20	2 640,00	87,63
CSADG 1-0,44/28	28,00	440	3x 153,5	36,8	∅ 110 x 245/296		2,20	IP20	2 835,00	94,10
CSADP 3-0,44/30	30,00	440	164,4	39,4	∅ 136 x 220/271		3,30	IP20	3 350,00	111,20
CSADP 3-0,44/33,3	33,30	440	182,5	43,7	∅ 136 x 261/324		3,80	IP20	4 320,00	143,40
CSADP 3-0,44/37,5	37,50	440	205,5	49,3	∅ 136 x 261/324		3,80	IP20	4 390,00	145,72
CSADP 3-0,44/40	40,00	440	219,2	52,5	∅ 136 x 261/324		3,80	IP20	4 580,00	152,03
CSADP 3-0,44/50	50,00	440	274,0	65,7	∅ 136 x 355/418		5,20	IP20	5 420,00	179,91
Kryty pre valcové kondenzátory										
Kryt IP54 pre ∅ 85					∅ 93x60		0,03	IP54	70,00	2,32
Kryt IP54 pre ∅ 110					∅ 118x60		0,05	IP54	70,00	2,32

Cenník prístrojov k regulácii maxima

Označenie tovaru	Cena	
	[SKK]	[EUR]
HMP 64	24270,00	805,62
COME 4	11210,00	372,10
HMP 64 - RS 232 + SW	11470,00	380,73
HMP 64PM4	6720,00	223,06
HMP 64VE8	13220,00	438,82
HMP64M -KTM	10720,00	355,84
IFZ	2150,00	71,37
PWM vysielateľ	6730,00	223,40
PWM prijímač	6730,00	223,40
rad. prijímač RPI 4P/R	8100,00	268,87
rad. vysielateľ RPI 8Vsl	8100,00	268,87
interface GOU 6, OP 6.3	3240,00	107,55